



En inspiration från
Alizarin

Fågelbad i betong

Svalkande dopp är behövt inte bara för människor...ge våra bevingade vänner en chans till ro och rening.

Att gjuta betong är enkelt och kräver ingen specialutrustning. Men det är ganska geggigt så det är en fördel om man kan vara utomhus under arbetets gång.

www.alice-zarin.com

Så här gjorde vi fågelbadet:



Vi blandade till betongen enligt receptet på betongförpackningen. Till vårt fågelbad gick det åt ca en fjärdedel av innehållet.

Det stora plastkärlet oljades in på insidan och det lilla på utsidan.

När betongen var ordentligt hoprörd med vattnet hällde vi ner blandningen i det stora kärlet. Med ruskningar och stötningar fick vi betongen att packa sig och bli jämn.



Efter det tryckte vi ned det mindre kärlet precis i mitten, i betongen. Tryck inte kärlet ända ned till botten, utan se till att det blir ca 2 cm betong kvar undertill. Det här momentet gör att betongen pressas upp och på så sätt får fågelbadet kanter.

Lyft ur det mindre kärlet och lägg några mosaikbitar i hålets botten och på badets kanter. Pressa fast mosaikbitarna så att de hamnar i nivå med betongytan.

Placera åter det mindre kärlet i hålet. Lägg i något tungt i kärlet så att det håller sig på plats.

Täck över allt med plast så att betongen torkar långsamt. Efter ca ett dygn kan man ta bort kärlet och fågelbadet är färdigt. Låt badet torka ytterligare några dagar innan du fyller det med vatten.

Detta behöver du

Finbetong

Plastkärlet i två olika storlekar där den ena ryms i den andra med några centimeters mellanrum

Blandkärlet och omröringslev till betongen

Linolja (fungerar som släppmedel)

Skyddsplast om du jobbar inomhus

Plast att täcka arrangementet med under torktiden

Mosaikbitar

Obs!

Läs på förpackningen vad som gäller för just den betong som du har köpt.